



KONCOVÉ/ROZHRAINIE RELÉ LÜTZE SÉRIE LCIS

760020.0000

LUTZE RELAY LCIS-RGA24DC-S-1U 24V DC

- Výstup 5 A, 10-30 V DC
- Jednoduché premostenie hrebeňom
- Horné pripojenie káblov
- 6A/5mA



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cross Section Max	2,5 mm ²
Cross section min	0,25 mm ²
Hĺbka	93 mm
Hmotnosť	35 g
Insulation In	4000 V
Insulation Out	4000 V
Load Current AC min (mA)	5 mA
Load Current DC min (mA)	5 mA
Materiál kontaktu	AgSnO ₂
Napätie zát'aže AC max.	250 V
Napätie zát'aže AC min.	17 V
Napätie zát'aže DC max.	250 V
Napätie zát'aže DC min.	17 V
Power consumption	11 mA
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C

Prevádzkové napätie DC max.	30 V
Prevádzkové napätie DC min.	19,2 V
Šírka	6,2 mm
Spínací prúd max.	6 A
Trieda krytia	IP20
Výška	73 mm
Zaťažovací prúd AC	6 A
Zaťažovací prúd DC max.	6 A
Zhoda s normami	CE, cULus, DNV, GL, RoHS

