



ZÁSUVNÁ SVORKOVNICA/RELÉ ROZHRANIA LÜTZE SÉRIE LCIS SO ZLATÝM KONTAKTOM

760020.1010

Zásuvná svorkovnica LCIS 24 V DC Zlaté kontakty

- Šírka 6,2 mm
- Jednoduché premostenie hrebeňom
- Horné pripojenie káblov
- 6A/1mA
- Pozlátené kontakty



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cross Section Max	2,5 mm ²
Cross section min	0,25 mm ²
Hĺbka	93 mm
Hmotnosť	35 g
Insulation In	4000 V
Insulation Out	4000 V
Load Current AC min (mA)	1 mA
Load Current DC min (mA)	1 mA
Materiál kontaktu	AgSnO ₂ + 5 µm HV
Napätie zátáže AC max.	250 V
Napätie zátáže AC min.	1 V
Napätie zátáže DC max.	250 V
Napätie zátáže DC min.	1 V
Power consumption	11 mA
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C

Prevádzkové napätie DC max.	30 V
Prevádzkové napätie DC min.	19,2 V
Šírka	6,2 mm
Spínací prúd max.	6 A
Trieda krytia	IP20
Výška	76 mm
Zaťažovací prúd AC	6 A
Zaťažovací prúd DC max.	6 A
Zhoda s normami	CE, cULus, DNV, GL, RoHS

