



Dopyt

POLOVODIČOVÉ RELÉ, NA 24 V DC / VÝSTUP 0,5 ADC RESP. 2 ADC

763020.0110

LCIS Solid state relay 24V DC / 0,5A

LITZE
AUTOMATION
powered by Amphenol

- Označenie v rôznych farbách
- Skrutkové alebo pružinové pripojenie
- Nízka konštrukčná výška, 80 mm
- šírka 6,2 mm



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cross Section Max	2,5 mm ²
Cross section min	0,25 mm ²
Frekvencia zát'aže max.	50 Hz
Hmotnosť	30 g
Izolačné napätie vstup / výstup	4000 V
Kontrolné napätie DC max.	30 V
Kontrolné napätie DC min.	11 V
Load Current DC min (mA)	1 mA
Napätie zát'aže DC max.	60 V
Napätie zát'aže DC min.	10 V
On Delay	0,2 ms
Oneskorenie	0,002 ms
Power consumption	4 mA
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-40 °C

Vypínacie napätie	6 V
Zaťažovací prúd DC max.	0,5 A
Zhoda s normami	CSA, DNV, GL, RoHS, UL

