



Dopyt

## POLOVODIČOVÉ RELÉ, 24 V DC / VÝSTUP 2 AAC, 230 V AC

763020.0220

Solid state realy LCIS 24V DC / 230V AC

**LITZE**  
AUTOMATION  
powered by Amphenol

- Šírka 17,5 mm
- Skrutkové alebo pružinové pripojenie
- Nízka konštrukčná výška, 80 mm
- šírka 6,2 mm



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Cross Section Max	2,5 mm <sup>2</sup>
Cross section min	0,25 mm <sup>2</sup>
Doba uvoľnenia	10
Hmotnosť	30 g
Izolačné napätie vstup / výstup	4000 V
Kontrolné napätie DC max.	30 V
Kontrolné napätie DC min.	11 V
Load Current AC min (mA)	5 mA
Napätie zát'aže AC max.	264 V
Napätie zát'aže AC min.	20 V
On Delay	10 ms
Power consumption	9 mA
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP20

Zaťažovací prúd AC max.	2 A
Zhoda s normami	CSA, DNV, GL, RoHS, UL

