



## POLOVODIČOVÉ RELÉ, IN 24 V DC / OUT 5 A, 10-30 V DC

763020.0360

LCIS Solid state relay 24V DC / 5A

- Šírka 6,2 mm
- Skrutkové alebo pružinové pripojenie
- Nízka konštrukčná výška, 80 mm
- Manuálne "vypnutie" s vypínačom v hornej časti
- Šírka 6,2 mm



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Cross Section Max	2,5 mm <sup>2</sup>
Cross section min	0,25 mm <sup>2</sup>
Hmotnosť	30 g
Izolačné napätie vstup / výstup	4000 V
Kontrolné napätie DC max.	30 V
Kontrolné napätie DC min.	11 V
Load Current DC min (mA)	5 mA
Napätie zát'aže DC max.	30 V
Napätie zát'aže DC min.	10 V
On Delay	0,3 ms
Oneskorenie	0,3 ms
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP20
Vypínacie napätie	6 V

Zaťažovací prúd DC max.	5 A
Zhoda s normami	CSA, DNV, GL, RoHS, UL

