



PNEUMATICKÉ VALCE

Serie G441

G441AGSG0020A00

Pneumatický valec G441 Ø8 20 mm, dvojčinný

- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno alebo dvojčinné



POPIS PRODUKTU

Kompaktná konštrukcia a krátka reakčná doba robí kompaktné valce vhodné pre zabezpečenie, blokovanie, vypustenie, zmenu a zamykanie vo všetkých priemyselných aplikáciách. Valec je k dispozícii s piestom s priemerom od 8 mm do 100 mm a zdvihom od 4 mm do 100 mm.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Dvojčinný, Neprerušené
Materiál tela	Hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Nerezová oceľ
Pracovný tlak dvojčinný max.	10 bar
Pracovný tlak dvojčinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	8 mm
Prípojenie pre pilotný vzduch	M5
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Zdvih	20 mm

