



## PNEUMATICKÉ VALCE

Serie G441

G441AKSG0020A00

Pneumatiký válec G441 Ø16 20 mm, dvojčinný

- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno alebo dvojčinné



### POPIS PRODUKTU

Kompaktná konštrukcia a krátka reakčná doba robí kompaktné valce vhodné pre zabezpečenie, blokovanie, vypustenie, zmenu a zamykanie vo všetkých priemyselných aplikáciách. Valec je k dispozícii s piestom s priemerom od 8 mm do 100 mm a zdvihom od 4 mm do 100 mm.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Druh montáže                  | Nezávislý              |
| Funkcia                       | Dvojčinný, Neprerušené |
| Materiál tela                 | Hliník                 |
| Max. dovolený tlak            | 10 bar                 |
| Piestnica                     | Nerezová oceľ          |
| Pracovný tlak dvojčinný max.  | 10 bar                 |
| Pracovný tlak dvojčinný min.  | 0 bar                  |
| Prevádzková teplota max.      | 70 °C                  |
| Prevádzková teplota min.      | -20 °C                 |
| Priemer piestu                | 16 mm                  |
| Prípojenie pre pilotný vzduch | M5                     |
| Tesnenie piestnice            | PUR                    |
| Tesnenie piestu               | PUR                    |
| Vnútorne diely                | Hliník, POM            |
| Zdvih                         | 20 mm                  |

