



## PNEUMATICKÉ VALCE

Serie G441

G441A1SK0080A00

Pneumatický valec G441 Ø100 80 mm, dvojčinný

- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno alebo dvojčinné



### POPIS PRODUKTU

Kompaktná konštrukcia a krátka reakčná doba robí kompaktné valce vhodné pre zabezpečenie, blokovanie, vypustenie, zmenu a zamykanie vo všetkých priemyselných aplikáciách. Valec je k dispozícii s piestom s priemerom od 8 mm do 100 mm a zdvihom od 4 mm do 100 mm.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Druh montáže                  | Nezávislý                |
| Funkcia                       | Dvojčinný, Neprerušené   |
| Materiál tela                 | Hliník                   |
| Max. dovolený tlak            | 10 bar                   |
| Piestnica                     | Pochrómovaná kalená oceľ |
| Pracovný tlak dvojčinný max.  | 10 bar                   |
| Pracovný tlak dvojčinný min.  | 0 bar                    |
| Prevádzková teplota max.      | 70 °C                    |
| Prevádzková teplota min.      | -20 °C                   |
| Priemer piestu                | 100 mm                   |
| Prípojenie pre pilotný vzduch | G1/8                     |
| Tesnenie piestnice            | PUR                      |
| Tesnenie piestu               | PUR                      |
| Vnútorne diely                | Hliník, POM              |
| Zdvih                         | 80 mm                    |

