



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G449

G449A84K0020A00

Pneumatický válec G449 Ø80 20 mm

- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno alebo dvojčinné





Asco™




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Dvojčinný, Neprerušené
Materiál čela	Hliník
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Pochrómovaná kalená oceľ
Pracovný tlak dvojčinný max.	10 bar
Pracovný tlak dvojčinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	80 mm
Pripojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Vodiaca lišta	Nerezová oceľ
Zdvih	20 mm



Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DKF	DKK	KV	KW	MM	PL	DSG	DSF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	10	9.5	30	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43	
25	18	10	10	9.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43	
30	18	10	10	9.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43	
40	18	10	10	9.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43	
50	18	10	10	9.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43	
60	18	10	10	9.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43	
80	18	10	10	9.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43	
100	18	10	10	9.5	40	M6	M6x1.25	12	4	10	10	4.2	M6	8	20	8	27	43	



Ø	A	AF	BG	DO	E	EE	DKF	DKX	KV	KW	MM	PL	DSG	DSF	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	15	8,8	30	M6	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	27	43
25	18	10	15	8,8	40	M6	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	27	43
30	18	10	15	8,8	40	M6	M6	M6x1,25	12	4	10	10	4,2	M6	8	20	8	27	43
40	18	12	22,5	11,0	60	G 1/8"	M6	M6x1,25	16	5	12	7,5	5,5	M6	10	12	7	40	52
50	22	18	24	15,0	60	G 1/8"	M6	M6x1,25	16	8	18	7,5	6,7	M6	12	16,5	8	40	53
63	22	18	24	15,0	70	G 1/8"	M6	M6x1,25	16	8	18	7,5	6,7	M6	12	16,5	8	40	57
80	28	18	28	15,0	90	G 1/8"	M6	M6x1,25	16	8	18	7,5	6,7	M6	12	16,5	8	40	57
100	36	22	36	18,0	110	G 1/8"	M6	M6x1,25	16	8	18	7,5	6,7	M6	12	16,5	8	40	57