



## PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G449

G449AMSG0050A00

Pneumatiký válec G449 Ø25 50 mm, dvojčinný

- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno alebo dvojčinné



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Druh montáže                  | Nezávislý              |
| Funkcia                       | Dvojčinný, Neprerušené |
| Materiál čela                 | Hliník                 |
| Materiál tela                 | Eloxovaný hliník       |
| Max. dovoľený tlak            | 10 bar                 |
| Piestnica                     | Nerezová oceľ          |
| Pracovný tlak dvojčinný max.  | 10 bar                 |
| Pracovný tlak dvojčinný min.  | 0 bar                  |
| Prevádzková teplota max.      | 70 °C                  |
| Prevádzková teplota min.      | -20 °C                 |
| Priemer piestu                | 25 mm                  |
| Pripojenie pre pilotný vzduch | M5                     |
| Tesnenie piestnice            | PUR                    |
| Tesnenie piestu               | PUR                    |
| Vnútorčné diely               | Hliník, POM            |
| Zdvih                         | 50 mm                  |



