



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G449

G449A51K0020A00

Pneumatický válec G449 Ø50 20 mm, jednocinný

- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno alebo dvojčinné



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Jednočinný, Neprerušené
Materiál čela	Hliník
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Pochrómovaná kalená oceľ
Pracovný tlak jednočinný max.	10 bar
Pracovný tlak jednočinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	50 mm
Prípojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Zdvih	20 mm



Q	weight	
	(1)	(2)
20	0.120	0.0026
25	0.515	0.003
30	0.228	0.0028
40	0.282	0.0033
50	0.621	0.0048
60	0.553	0.0061
80	0.881	0.0078
100	1.018	0.0095

[illegible]

G	weight	
	(2)	(3)
20	0.125	0.0006
25	0.15	0.003
30	0.206	0.0094
40	0.282	0.0203
50	0.421	0.0348
60	0.553	0.0505
80	0.881	0.0778
100	1.018	0.0989

O	A	AF	BQ	CO	E	EE	OMF	OMX	KV	KW	OMW	PL	OMH	ONT	SW	TQ	WH	ZA	ZB
---	---	----	----	----	---	----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----	----	----