



## PNEUMATICKÉ VALCE

Séria PRA

PRA-0822123008

Valec, dvojitý, Ø50mm, 125mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 453



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Cushioning energy        | 27 J                |
| Cushioning length        | 16,5 mm             |
| Druh montáže             | Nezávislý           |
| Extracting piston force  | 1960 N              |
| Funkcia                  | Dvojitý             |
| Hmotnosť                 | 1,42 kg             |
| Materiál tesnenia        | Na báze polyuretánu |
| Matica piestnice         | Pozinkovaná oceľ    |
| Oil content max          | 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Particle size max        | 50 µm               |
| Piestnica                | Nerezová oceľ       |
| Piston rod thread        | M16x1,5             |
| Pracovný tlak max.       | 10 bar              |
| Pracovný tlak min.       | 1,5 bar             |
| Prevádzková teplota max. | 80 °C               |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C              |
| Priemer piestu           | 63 mm               |

