Dopyt

AVENTICS

PNEUMATICKÉ VALCE S VENTILOM

Séria CVI

CVI-R000000000
Valec s 5/3 ventilom

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2800mm



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cievka	Epoxid
Cushioning energy	15 J
Cushioning length	17 mm
DC	24 V
Doba otvorenia	11 ms
Doba uzatvorenia	10 ms
Druh montáže	Nezávislý
Exhaust connection	G1/4"
Extracting piston force	1235 N
Funkcia	5/3, Dvojčinný, Stredová pozícia uzamknutá
Hmotnosť	13 kg
Materiál tesnenia	Na báze polyuretánu
Material valve	Zosilnený polyamid
Matica piestnice	Pozinkovaná oceľ
Oil content max	5 mg/m³
Particle size max	50 µm
Piestnica	Nerezová oceľ

Piston rod thread	M16x1,5
Pracovný tlak max.	10 bar
Pracovný tlak min.	3 bar
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Priemer piestu	50 mm
Priepustnosť	8 mm
Pripojenie pre pilotný vzduch	G1/4
Retracting piston force	1035 N
Spotreba	2,2 W
Štandardy	ISO 15552
Tesnenie piestnice	Nitril
Tesnenie piestu	Nitril
Trieda krytia	IP65
Valec	Eloxovaný hliník
Vnútorný piest	Nerezová oceľ
Zdvih	200 mm

