Dopyt

PNEUMATICKÉ VALCE

Séria CCL-IC

CCL-IS*
Válec, Ø50mm, 160mm,



- ISO 15552
- Ø 25mm až 125mm
- Zdvih až 2800mm
- Jednoduché čistenie

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cushioning energy	15 J
Cushioning length	17 mm
Extracting piston force	1237 N
Funkcia	Dvojčinný
Hmotnosť	137 kg
Materiál čela	Eloxovaný hliník
Matica piestnice	Nerezová oceľ
Oil content max	5 mg/m³
Ovládanie	Pneumatický
Particle size max	50 µm
Piestnica	Nerezová oceľ
Piston rod thread	M16x1,5
Pracovný tlak max.	10 bar
Pracovný tlak min.	1,5 bar
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	50 mm

Pripojenie pre pilotný vzduch	G1/4
Retracting piston force	1039 N
Štandardy	ISO 15552
Tesnenie piestnice	PTFE
Tesnenie piestu	Nitril
Valec	Eloxovaný hliník
Vnútorný piest	Nerezová oceľ
Zdvih	160 mm
Zhoda s normami	FDA, NSF



