



## PNEUMATICKÉ VALCE

Séria CSL

CSL-R412020404

Valec dvojčinný, Ø 16mm, 200mm, nerez ocel

- ISO 6432
- Ø 16mm až 25mm
- Zdvih až 1100mm
- Náhrada za ASCO 435 nerez



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Cushioning energy        | 0,14 J              |
| Druh montáže             | Nezávislý           |
| Extracting piston force  | 127 N               |
| Materiál čela            | Nerezová oceľ       |
| Materiál tesnenia        | Nitril              |
| Matica piestnice         | Nerezová oceľ       |
| Media                    | Air pressure        |
| Oil content max          | 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Ovládanie                | Pneumatický         |
| Particle size max        | 50 µm               |
| Piestnica                | Nerezová oceľ       |
| Piston rod thread        | M6                  |
| Pracovný tlak max.       | 10 bar              |
| Pracovný tlak min.       | 1 bar               |
| Prevádzková teplota max. | 50 °C               |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C              |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Priemer piestu                | 16 mm         |
| Pripojenie pre pilotný vzduch | M5            |
| Retracting piston force       | 109 N         |
| Štandardy                     | ISO 6432      |
| Tesnenie piestnice            | Polyuretán    |
| Tesnenie piestu               | Nitril        |
| Valec                         | Nerezová oceľ |
| Vnútrotný piest               | Hliník        |
| Zdvih                         | 200 mm        |
| Zhoda s normami               | FDA, NSF      |



