



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria CSL

CSL-R412020449

Valec dvojčinný, Ø 20mm, 250mm, nerez ocel'

- ISO 6432
- Ø 16mm až 25mm
- Zdvih až 1100mm
- Náhrada za ASCO 435 nerez



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cushioning energy	0,23 J
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	198 N
Materiál čela	Nerezová ocel'
Materiál tesnenia	Nitril
Matica piestnice	Nerezová ocel'
Media	Air pressure
Oil content max	5 mg/m ³
Ovládanie	Pneumatický
Particle size max	50 µm
Piestnica	Nerezová ocel'
Piston rod thread	M8
Pracovný tlak max.	10 bar
Pracovný tlak min.	1 bar
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C

Priemer piestu	20 mm
Pripojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Retracting piston force	166 N
Štandardy	ISO 6432
Tesnenie piestnice	Polyuretán
Tesnenie piestu	Nitril
Valec	Nerezová oceľ
Vnútrotný piest	Hliník
Zdvih	250 mm
Zhoda s normami	FDA, NSF









