Dopyt

AVENTICS

# PNEUMATICKÉ VALCE

Séria 167

167-1670302000
Valec dvojcinný, Ø32mm, 25mm

- ISO 6431
- Ø 25mm až 100mm
- Robustný design



**POPIS PRODUKTU**

## ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|---|
| **Cushioning energy** | 2,3 J |
| **Cushioning length** | 13,5 mm |
| **Druh montáže** | Nezávislý |
| **Extracting piston force** | 480 N |
| **Funkcia** | Dvojčinný |
| **Hmotnosť** | 0,5025 kg |
| **Materiál čela** | Hliník |
| **Materiál tesnenia** | Nitril |
| **Oil content max** | 5 mg/m³ |
| **Particle size max** | 50 µm |
| **Piestnica** | Nerezová oceľ |
| **Piston rod thread** | M10x1,25 |
| **Pracovný tlak max.** | 10 bar |
| **Pracovný tlak min.** | 2 bar |
| **Prevádzková teplota max.** | 75 °C |
| **Prevádzková teplota min.** | -20 °C |
| **Priemer piestu** | 32 mm |

| | |
|---|---|
| **Pripojenie pre pilotný vzduch** | G1/8 |
| **Retracting piston force** | 420 N |
| **Štandardy** | ISO 6431 |
| **Tesnenie piestnice** | Nitril |
| **Tesnenie piestu** | Nitril |
| **Valec** | Eloxovaný hliník |
| **Zdvih** | 25 mm |



