



ODPOROVÝ SNÍMAČ HLADINY

Séria NSL-M

NSL-M-00

Odporový snímač hladiny NSL-M-00

- Výstup 4-20 mA
- Teplota -10°C až 140°C
- Vodivosť min. 50 µS/cm
- Rôzne typy pripojenia
- Dĺžka 50 až 3000 mm



POPIS PRODUKTU

Odporový snímač hladiny série NSL-M.

Kontinuálne meranie hladiny v kovových nádobách do výšky 3 m, ideálne pre lepiace a pastovité médiá, meranie hladiny penového médiá.

Konfigurátor pre získanie objednávacieho kódu a CAD náhľadu:

[NSL-M-00](#)

[NSL-M-01](#)

ŠPECIFIKÁCIA

Aplikačné oblasti	Food
Area	Food
Dĺžka	50 3000 mm
Materiál	Nerezová oceľ
Materiál kontaktnej časti	PEEK, Nerezová oceľ 316L
Materiál senzora	Nerezová oceľ 1,4308
Measurement technology	Conductive
Montáž	Topmounted, Side-mounted
Napájacie napätie DC max.	36 V DC
Napájacie napätie DC min.	18 V DC
Povrchová úprava	0,8 µm Ra
Reakčná doba	100 ms
Teplota média do	140 °C
Teplota média od	-10 °C
Teplota okolia do	70 °C

Teplota okolia od	0 °C
Teplota skladovania do	85 °C
Teplota skladovania od	-45 °C
Tlaková odolnosť max	16 bar
Trieda krytia	IP69K
Typ signálu	IO-link, 4-20 mA
Zhoda s normami	3-A, FDA