



HYGIENICKÉ ČERPADLÁ

Séria HYGHSPIN Hopper

HYGHSPIN 70 HOPPER
Hygienické čerpadlo





- Prietok 100 l/h až 30 m³/h
- Tlak až 25 Bar
- Viskozita až 5.000.000 cSt
- Teplota -10 až 130 °C (160 °C)
- Max. veľkosť častíc 45 mm

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Elastomer	HNBR
Hmotnosť	70 kg
Materiál tela	Nerezová oceľ 316L
Materiál tesnenia	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	20 bar
Max. veľkosť častíc	20 mm
Prevádzková teplota max.	180 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Prútok max.	10 m ³ /h
Svorky	Nerezová oceľ 316L



Pumpozorček	A	B	C	D	E	F	G	H	Inbagg (A/inch)	Wgt
70 Hopper	613mm	98mm	62mm	121mm	175mm	199mm	35mm	272mm	DN65 DN100 (2.5" 4")	70kg
90 Hopper	814mm	134mm	93mm	178mm	164mm	250mm	45mm	317mm	DN80 DN150 (3" 6")	119kg
125 Hopper	1060mm	182mm	112mm	194mm	203mm	348mm	60.5mm	481mm	DN100 DN200 (4" 8")	190kg

Pumpozorček	A	B	C	D	E	F	G	H	Inbagg (A/inch)	Wgt
70 Hopper	613mm	98mm	62mm	121mm	175mm	199mm	35mm	272mm	DN65 DN100 (2.5" 4")	70kg
90 Hopper	814mm	134mm	93mm	178mm	164mm	250mm	45mm	317mm	DN80 DN150 (3" 6")	119kg
125 Hopper	1060mm	182mm	112mm	194mm	203mm	348mm	60.5mm	481mm	DN100 DN200 (4" 8")	190kg