



VENTILY 2/2 NO, NC

Séria L182, L282

L182B1CYB10S7A

Solenoidový Ventil G3/8 230V 50-60Hz

Asco™

- Nízka spotreba energie
- Normálne uzavretý / otvorený
- Pracovný tlak 0,35 bar až 16 bar
- Mosazné alebo nerezové telo
- Tělo mosaz, nerez



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

11994_Continuous duty	ED 100%
11995_Operating Pressure Differential	0.35 - 16
11996_Voltage / Frequency	230 V / 50Hz
12053_Material of core tube	Nerezová oceľ
12055_Encapsulation material	Polyamid vystužený sklenými vláknami
Doba uzatvorenia	670 ms
Elektrické pripojenie	DIN 46350 - 3 pole plug connector
Funkcia	2/2, Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,32 kg
Insulation class	F (155°C)
Koeficient prietoku	2.5 Kv
Materiál tesnenia	NBR
Max. dovolený tlak	20 bar
Procesné pripojenie	G3/8
Reakčná doba	70 ms
Sedlo	Mosadz
Telo	Mosadz

Teplota média do	90 °C
Teplota média od	-10 °C
Teplota okolia do	60 °C
Teplota okolia od	-10 °C
Trieda krytia	IP65
Viskozita max.	37 cSt
Vnútorne diely	Mosadz, Nerezová oceľ