



VENTILY 2/2 NO, NC NEPRIAMO OVLÁDANÉ

Séria 210

SCE210D001
Ventil 2/2 NC G3/8 230 VAC

- G3/8 - G2
- Teplota -20 až 85 °C
- Tlak 0,35 až 20 bar
- Médium voda, olej, plyn
- Telo mosadz alebo nerezová oceľ



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

AC	230 V
Cievka	Epoxid
Diferenčný tlak max.	14 bar
Diferenčný tlak min.	0,35 bar
Diferenčný tlak olej max.	10 bar
Diferenčný tlak voda max.	10 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	14 bar
Doba otvorenia	60 ms
Doba uzatvorenia	15 ms
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,8 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	2,6
Materiál membrány	NBR
Materiál pružiny	Nerezová oceľ

Materiál tesnenia	NBR
Max. dovolený tlak	20 bar
Prevádzková teplota max.	75 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priepustnosť	16 mm
Prietok max.	43 l/min
Procesné pripojenie	3/8 BSP
Sedlo	Mosadz
Spotreba	6 W
Telo	Mosadz
Teplota média do	85 °C
Teplota média od	-20 °C
Type of valve	Solenoid valve
Vinutie na krátko	Med'
Viskozita max.	65 cSt

