



## VENTILY ISO, 5/2, 5/3

Séria 543

54391023  
Ventil ISO 3 ,5/2

- ISO 3
- Teplota -10 až 60 °C
- Tlak -0,95 až 12 bar
- Médium vzduch, plyny
- Telo lakovaná oceľ'



### POPIS PRODUKTU

ISO ventily majú štandardizované otvory pre podstavec v závislosti na veľkosti a sú používané v aplikáciach, ktoré vyžadujú vysoký prietok. Jedná sa o multifunkčné ventily, čo znamená, že majú tesnenie v hornej časti ventilu, ktoré možno otočiť a získať tak interné alebo externé napájanie pilotného ventilu v jednom. Elektrický ovládaný ventil možno ľahko nahradí adaptérom ak je vyžadované ovládanie tlakom. ISO ventily sú k dispozícii pre celý rad pilotných ventilov, rovnako ako je väčšina v triede ATEX.

### ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Základná doska, CNOMO30, ISO 3
Funkcia 1	5/2
Funkcia 2	Otočný
Hmotnosť	1 kg
Materiál tela	Oceľ'
Materiál tesnenia	NBR, PUR
Napájacie napätie max.	12 bar
Napájacie napätie min.	0,99 bar
Pilotný tlak max.	10 bar
Pilotný tlak min.	3 bar
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Priekom max.	4200 l/min

Type of valve

ISO valve

Vnútorné diely

Hliník, POM

