



Dopyt

## VENTILY 2/2 NC KRYOGÉNNE

Séria 263LT a 222LT

SCE222E002LT.AC  
Ventil 2/2 NC G1/2 bez cievky**ASCO™**

- G1/4 - G3/4
- Teplota -196 až 60 °C
- Tlak 0 až 10,7 bar
- Médium kryogénnej kapaliny
- Telo mosadz



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Diferenčný tlak max.	9 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	9 bar
Doba otvorenia	100 ms
Doba uzatvorenia	75 ms
Druh montáže	Hore, Vertikálny
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	1,1 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	3,3
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tesnenia	PTFE
Pístní kroužek	PTFE zaplnenie
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C

<b>Priepustnosť</b>	16 mm
<b>Prietok max.</b>	55 l/min
<b>Procesné pripojenie</b>	1/2 BSP
<b>Sedlo</b>	Mosadz
<b>Spotreba</b>	16,7 W
<b>Telo</b>	Mosadz
<b>Teplota média do</b>	90 °C
<b>Teplota média od</b>	-196 °C
<b>Tesnenie piestnice</b>	PTFE
<b>Trieda krytia</b>	IP65
<b>Vinutie na krátko</b>	Meď
<b>Vnútorý piest</b>	Mosadz

