



Dopyt

## VENTILY 2/2 NO, NC NEPRIAMO OVLÁDANÉ

Séria 210

SCE210D001  
Ventil 2/2 NC G3/8 230 VAC

- G3/8 - G2
- Teplota -20 až 85 °C
- Tlak 0,35 až 20 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz alebo nerezová oceľ

**ASCO™**

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

AC	230 V
Cievka	Epoxid
Diferenčný tlak max.	14 bar
Diferenčný tlak min.	0,35 bar
Diferenčný tlak olej max.	10 bar
Diferenčný tlak voda max.	10 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	14 bar
Doba otvorenia	60 ms
Doba uzatvorenia	15 ms
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,8 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	2,6
Materiál membrány	NBR
Materiál pružiny	Nerezová oceľ

<b>Materiál tesnenia</b>	NBR
<b>Max. dovolený tlak</b>	20 bar
<b>Prevádzková teplota max.</b>	75 °C
<b>Prevádzková teplota min.</b>	-20 °C
<b>Priepustnosť</b>	16 mm
<b>Prietok max.</b>	43 l/min
<b>Procesné pripojenie</b>	3/8 BSP
<b>Sedlo</b>	Mosadz
<b>Spotreba</b>	6 W
<b>Telo</b>	Mosadz
<b>Teplota média do</b>	85 °C
<b>Teplota média od</b>	-20 °C
<b>Vinutie na krátko</b>	Meď
<b>Viskozita max.</b>	65 cSt

