



## VENTILY KLIŠŤINOVÉ 2/2

Séria S104. S106

S10409Z031A13

Ventil 2/2 NC, 1,57/3, 18 mm, 24 V DC 4 W

- NO alebo NC
- Teplota -10 až 60 °C
- Tichý prevádzka
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz alebo nerezová oceľ



# ASCO™

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Cievka	PET
Clamping Force Max	0,28 kg
DC	24 V
Diferenčný tlak max.	0,8 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Elektrické pripojenie	DIN C Ind. 43650
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,05 kg
Hose thickness min	0,7 mm
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Material Clamping Mechanism	POM
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Telo	Eloxovaný hliník
Teplota okolia od	-10 °C
Trieda krytia	IP65

<b>Vnútorné diely</b>	Nerezová oceľ
<b>Vnútorný priemer hadičky</b>	1,57 mm
<b>Vonkajší priemer hadičky</b>	3,18 mm
<b>Výkon</b>	4 W

