



Dopyt

## VENTILY 2/2 NC NA PARU ELEKTRICKY OVLÁDANÉ

Séria 222

SCE222D001  
Ventil 2/2 NC 3/8 230VAC

- G3/8 - G3/4
- Teplota -20 až 184 °C
- Tlak 0 až 9 bar
- Médium horúca voda, para
- Telo mosadz

ASCO™



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

AC	230 V
Cievka	Epoxid
Diferenčný tlak max.	9 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Doba otvorenia	100 ms
Doba uzatvorenia	75 ms
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	1,3 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	2,4
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tesnenia	PTFE
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístní kroužek	PTFE zaplnenie
Prevádzková teplota max.	40 °C

<b>Prevádzková teplota min.</b>	-20 °C
<b>Priepustnosť</b>	16 mm
<b>Prietok max.</b>	40 l/min
<b>Procesné pripojenie</b>	3/8 BSP
<b>Sedlo</b>	Mosadz
<b>Spotreba</b>	16,7 W
<b>Telo</b>	Mosadz
<b>Teplota média do</b>	184 °C
<b>Teplota média od</b>	-20 °C
<b>Trieda krytia</b>	IP65
<b>Vinutie na krátko</b>	Meď
<b>Vnútorný piest</b>	Mosadz

