



Dopyt

## VENTILY 2/2 NC NA PARU ELEKTRICKY OVLÁDANÉ

Séria 222

SCE222B093  
Ventil 2/2 NC G3/8 230VAC

- G3/8 - G1-1/2
- Teplota -20 až 150 °C
- Tlak 0 až 3,5 bar
- Médium horúca voda, para
- Telo mosadz

ASCO™



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

AC	230 V
Cievka	Epoxid
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak para max.	3,5 bar
Doba otvorenia	60 ms
Doba uzatvorenia	15 ms
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	1,2 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	2,6
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tesnenia	EPDM
Max. dovolený tlak	10 bar
Prevádzková teplota max.	40 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C

<b>Priepustnosť</b>	16 mm
<b>Prietok max.</b>	43,3 l/min
<b>Procesné pripojenie</b>	3/8 BSP
<b>Sedlo</b>	Mosadz
<b>Spotreba</b>	10,5 W
<b>Telo</b>	Mosadz
<b>Teplota média do</b>	150 °C
<b>Teplota média od</b>	-20 °C
<b>Trieda krytia</b>	IP65
<b>Vinutie na krátko</b>	Meď

