



## VENTILY PLASTOVÉ 2/2, 3/2

Séria D144, D244, D344

D144V4Z530A2

Ventil 2/2 NC 1/4, 230 VAC 50 Hz, Ø5,5 mm Kv 0,55  
FPM

- NO alebo NC
- Teplota -10 až 100 ° C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Telo plast

# Asco™



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

11994_Continuous duty	ED 100%
12055_Encapsulation material	Fiberglass reinforced PET
AC	230 V
Cievka	PET
Diferenčný tlak max.	4,5 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Doba uzatvorenia	25 ms
Elektrické pripojenie	DIN A 43650
Funkcia	2/2, Normálne zatvorený
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,255 kg
Insulation class	F (140°C)
Koeficient prietoku	0,55
Materiál tesnenia	FPM
Max. dovolený tlak	12 bar

Priepustnosť	5,5 mm
Procesné pripojenie	1/4 BSP
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Reakčná doba	25 ms
Telo	PEI
Teplota média do	100 °C
Teplota média od	-10 °C
Teplota okolia do	60 °C
Teplota okolia od	-10 °C
Trieda krytia	IP65
Vinutie na krátko	Meď
Viskozita max.	37 cSt
Vnútorne diely	Nerezová oceľ

