



Dopyt

## VENTILY 5/2, 5/3

Série 520

52000002

Ventil 5/2 G1/8 24VAC

ASCO™



- G1/8
- Teplota 5 až 50 °C
- Tlak 1,5 až 8 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

AC	24 V
Cievka	Termoplast
Diferenčný tlak max.	8 bar
Diferenčný tlak min.	1,5 bar
Doba otvorenia	20 ms
Doba uzatvorenia	30 ms
Druh montáže	Nezávislý
Funkcia 1	5/2
Funkcia 2	Vratný diferenčnom vzduchom
Hmotnosť	0,095 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	8,5
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	8 bar
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	5 °C
Priepustnosť	4 mm
Prietok max.	600 l/min
Procesné pripojenie	1/8 BSP
Spotreba	1,6 W

<b>Telo</b>	Eloxovaný hliník
<b>Trieda krytia</b>	IP65
<b>Vinutie na krátko</b>	Meď
<b>Vnútorne diely</b>	Mosadz, Polyamid

