




VENTILY 3/2, 5/2, 5/3

Série 551

G551A001MS

Ventil 3/2 5/2 NAMUR monostabilný bez cievky

ASCO™



- G1/4
- Teplota -25 až 60 °C
- Tlak 2 až 10 bar
- Médium vzduch, plyn
- Tělo hliník

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Diferenčný tlak max.	10 bar
Diferenčný tlak min.	2 bar
Doba otvorenia	14 ms
Doba uzatvorenia	11 ms
Druh montáže	NAMUR-štandard
Funkcia 1	3/2-5/2
Funkcia 2	Elektricky ovládaný vratný pružinou, NAMUR, Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,45 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	12,5
Manuálny operátor	Áno
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Materiál tesnenia	NBR, PUR
Max. dovolený tlak	10 bar
Ochrana proti skratu	Áno
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Priepustnosť	6 mm
Prietok max.	860 l/min
Procesné pripojenie	G1/4

Spotreba	3 W
Trieda krytia	IP65
Vinutie na krátko	Med'
Vnútorne diely	Hliník, POM, Nerezová oceľ
Zhoda s normami	IEC, TÜV

