



VENTILY ISO, 5/2, 5/3

Séria 544

54490017

Ventil ISO 4 ,5/2

ASCO™



- ISO 4
- Teplota -10 až 40 °C
- Tlak -0,95 až 12 bar
- Médium vzduch, plyny
- Telo lakovaná oceľ

POPIS PRODUKTU

ISO ventily majú štandardizované otvory pre podstavce závislosti na veľkosti a sú používané v aplikáciách, ktoré vyžadujú vysoký prietok. Jedná sa o multifunkčné ventily, čo znamená, že majú tesnenie v hornej časti ventilu, ktoré možno otočiť a získať tak interné alebo externé napájanie pilotného ventilu v jednom. Elektricky ovládaný ventil možno ľahko nahradiť adaptérom ak je vyžadované ovládanie tlakom. ISO ventily sú k dispozícii pre celý rad pilotných ventilov, rovnako ako je väčšina v triede ATEX.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Základná doska, CNOMO30, ISO 4
Funkcia 1	5/2
Funkcia 2	Otočný
Hmotnosť	1 kg
Materiál tela	Oceľ
Materiál tesnenia	NBR, PUR
Napájacie napätie max.	12 bar
Napájacie napätie min.	0,99 bar
Pilotný tlak max.	12 bar
Pilotný tlak min.	2 bar
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Prietok max.	7000 l/min
Vnútorne diely	Hliník, POM

