



## VENTILY 2/2 NC PRIAMO OVLÁDANÉ

Série 256

SCG256B001VMS  
Ventil 2/2 NC G1/8 FPM 230VAC

- G1/4
- Teplota -10 až 100 °C
- Tlak 0 až 20 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Tělo mosaz nebo nerezová ocel

# ASCO™



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

AC	230 V
Cievka	Epoxid
Diferenčný tlak max.	28 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak olej max.	28 bar
Diferenčný tlak voda max.	28 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	28 bar
Doba otvorenia	10 ms
Doba uzatvorenia	5 ms
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,16 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová ocel'
Koeficient prietoku	0,05
Manuálny operátor	Áno
Materiál membrány	FPM

<b>Materiál tesnenia</b>	FPM
<b>Max. dovolený tlak</b>	28 bar
<b>Prevádzková teplota max.</b>	60 °C
<b>Prevádzková teplota min.</b>	-10 °C
<b>Priepustnosť</b>	1,2 mm
<b>Prietok max.</b>	0,8 l/min
<b>Procesné pripojenie</b>	G1/8
<b>Sedlo</b>	Mosadz
<b>Spotreba</b>	4 W
<b>Telo</b>	Mosadz
<b>Teplota média do</b>	100 °C
<b>Teplota média od</b>	-10 °C
<b>Trieda krytia</b>	IP65
<b>Vinutie na krátko</b>	Meď
<b>Viskozita max.</b>	40 cSt
<b>Zhoda s normami</b>	CSA, UL