Dopyt

VENTILY MINIATÚRNE 2/2, 3/2

Séria V165, V265, V365

V165V02ZE30C11
MikroVentil 2/2 M5, NC, 12V DC 2,5 W, Ø1,1 mm, Kv 0,04, FPM



- M5
- Teplota 0 až 140 °C
- Tlak 0 až 14 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

DC	12 V
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak max.	10 bar
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Procesné pripojenie	M5
Telo	Mosadz
Teplota média od	0 °C
Teplota média do	130 °C
Priepustnosť	11 mm

Materiál membrány	FPM
Cievka	PET
Doba otvorenia	10 ms
Doba uzatvorenia	5 ms
Hmotnosť	6 kg

Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	0,04
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Max. dovolený tlak	16 bar
Sedlo	Mosadz
Trieda krytia	IP65
Vinutie na krátko	Meď
Viskozita max.	22 cSt
Vnútorné diely	Nerezová oceľ

Teplota okolia od	-10 °C
Výkon	2,5 W
Elektrické pripojenie	DIN C 43650 Micro