



BEZPEČNOSTNÉ RELÉ NST-3.2

Série NST-3.2

42042228
NST-3.2 12 V DC

duelco
SAFETY solutions

- Kompaktné bezpečnostné relé, šírka iba 22,5 mm
- 3 spínacie bezpečnostné výstupy
- 1 rozpínací signálny výstup
- K dispozícii aj verzia 12 V DC a 8-36 V DC
- Šírka pouhých 22,5 mm



POPIS PRODUKTU

Bezpečnostné relé malých rozmerov pre monitorovanie obvodov núdzového zastavenia a iných bezpečnostných aplikácií v bezpečnostných kategóriách 2 a 3 a PL d (EN ISO 13849-1). Bezpečnostné relé NST-3.2. je možné používať ako výhodnú rozširovaciu jednotku, keď sú potrebné ďalšie kontakty.

Špeciálna 8-36V DC verzia je vhodná aj pre napájanie dieselovým agregátom.

Oblasť použitia

- Tlačítka núdzového zastavenia
- Lankové núdzové vypínače
- Bezpečnostné medzné spínače



Bezpečnostné vlastnosti

- Bezpečnostný typ 3 (dvojkanálové) /PL d
- Nútené spínané kontakty
- Zdvojené výstupné kontakty
- Kontrola vlastnej funkcie

Funkčné prednosti

- Cenovo dostupné
- 3 spínacie bezpečnostné výstupy a 1 rozpínací signálny výstup
- Zaťažiteľnosť 6 A AC/DC
- Automatické/ručné potvrdzovanie
- Kontrola vonkajších kontaktov
- Šírka 22,5 mm
- LED indikácia stavu
- K dispozícii tiež nízke púzdro 98.8 mm

ŠPECIFIKÁCIA

Bezpečnostná kategória	3
Bezpečnostné výstupy NO	3
Napájacie napätie	12V DC
PL	d (EN ISO 13849-1)
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-30 °C
Signálna výstupy NC	1
Šírka	22,5 mm
Tolerancia	±10%
Trieda krytia pripojenia	IP20
Trieda krytia puzdra	IP40
Zhoda s normami	CE





