



Dopyt

socomec
Innovative Power Solutions

SIRCO

Odpínač 125 až 5000 A

26003064
SIRCO 3x630 A

- 3-, 4-, 6-, 8-pólové varianty (kontaktujte našu technickú podporu)
- Vysoká spoľahlivosť a tepelná a dynamická odolnosť
- Jednoduchá inštalácia a bezpečná obsluha
- Možnosť pomocných kontaktov pre zistenie stavu
- Odpínače je možné objednať v skrini s krytím IP65 a rôznymi certifikátmi - kontaktujte našu technickú podporu



POPIS PRODUKTU

SIRCO sú manuálne ovládané odpínače určené do elektrických sietí nízkeho napätia, ktoré zaisťujú bezpečné odpojenie záťaže. Slúži na riadenie toku elektrického prúdu obvodom a k jeho viacstupňovej ochrane, najmä u obvodov s automatickým riadením.

Sú ideálnym riešením pre manuálne odpínanie hlavných alebo distribučných rozvádzačov. Možno ich využiť aj ako núdzový vypínač v prípade vzniknutého nebezpečenstva. Zobrazenie stavu na prednej strane je mechanicky spojené s pohyblivým hriadeľom, čo zaisťuje maximálnu bezpečnosť pre obsluhu. Odpínač je možné ovládať priamou alebo externou pákou. To umožňuje jeho inštaláciu dovnútra rozvádzača, pričom je ovládaný pákou, vyvedenou von.

Zhoda s normami:

· IEC 60947-3

ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý prúd

630 A


Počet pólov

3


Dimensions - Front operation

SIRCO 125 to 630 A and SIRCO AC 200 to CD 630 A - B3 to B5

Direct front operation



External front operation



Rating (A) / Frame size	Overall dimensions, mm	Terminal dimensions, mm	Switch body dimensions, mm	Switch mounting dimensions, mm	Connection dimensions, mm
SIRCO	C	AC	AD	AE	AF
125	110	110	110	110	110
160	110	110	110	110	110
200	110	110	110	110	110
250	110	110	110	110	110
320	110	110	110	110	110
400	110	110	110	110	110
500	110	110	110	110	110
630	110	110	110	110	110