



SIRCO

Odpínač 125 až 5000 A

26003161
SIRCO 3x1600 A

- 3-, 4-, 6-, 8-pólové varianty (kontaktujte našu technickú podporu)
- Vysoká spoľahlivosť a tepelná a dynamická odolnosť
- Jednoduchá inštalácia a bezpečná obsluha
- Možnosť pomocných kontaktov pre zistenie stavu
- Odpínače je možné objednať v skriní s krytím IP65 a rôznymi certifikátmi - kontaktujte našu technickú podporu



POPIS PRODUKTU

SIRCO sú manuálne ovládané odpínače určené do elektrických sietí nízkeho napätia, ktoré zaisťujú bezpečné odpojenie záťaže. Slúži na riadenie toku elektrického prúdu obvodom a k jeho viacstupňovej ochrane, najmä u obvodov s automatickým riadením.

Sú ideálnym riešením pre manuálne odpinanie hlavných alebo distribučných rozvádzačov. Možno ich využiť aj ako núdzový vypínač v prípade vzniknutého nebezpečenstva. Zobrazenie stavu na prednej strane je mechanicky spojené s pohyblivým hriadeľom, čo zaisťuje maximálnu bezpečnosť pre obsluhu. Odpínač je možné ovládať priamou alebo externou pákou. To umožňuje jeho inštaláciu dovnútra rozvádzača, pričom je ovládaný pákou, vyvedenou von.

Zhoda s normami:

· IEC 60947-3

ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý prúd

1600 A

Počet pólov

3

SIRCO 800 to 1800 A and SIRCO AC 630 to 1600 A - B6 to B7

Direct front operation

External front operation

A. Single lever (S) type handle
B. Double lever (S) type handle
C. Double lever (S) type handle

Rating (A) / Frame size	SIRCO AC	Switch body	Switch mounting	T	U	V	Y	X1	X2	Z	AA
	Pole	Pole	M. No.	M. No.							
800 - 1000 / B6	630 - 1000 / B6	380	380	335	80	70	80.5	7	47.5	47.5	321
1200 - 1600 / B7	1200 - 1600 / B7	372	480	347	120	90	90	8	53.5	53.5	330