



CHYTRÝ SENZOR TEPLOTY A VLHKOSTI CSS 014

01400.2-00

CSS 014 chytrý snímac, -40°C...+60°C, 0...100%RV, 4-20mA, M12 kon.



- Analogové rozhraní
- Vysoká přesnost
- Velký rozsah teploty a vlhkosti
- Rychlé připojení (M12 zásuvný konektor)
- Snadné připojení klipem a/nebo šrouby



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	TS 35/7,5, Skrutková montáž
Hĺbka	38 mm
Hmotnosť	0,05 kg
Materiál tela	Plast
Ovládanie rozsahu teplot do	60 °C
Ovládanie rozsahu teplot od	-40 °C
Ovládanie rozsahu vlhkosti do	100 % RF
Ovládanie rozsahu vlhkosti od	0 % RF
Pracovná teplota	-40°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	40 mm
Spotreba	1,8 W
Teplota skladovania	-40°C ... +85°C
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	III

Vlhkosť skladovania

<90% RH

Výška

140 mm

Zhoda s normami

CE, cRUus, RoHS, UL, VDE

