



Dopyt

## CHYTRÝ SENZOR TEPLoty A VLHKOSTI CSS 014

01420.2-00

CSS 014 chytrý analogový senzor

- Analogové rozhraní
- Vysoká přesnost
- Velký rozsah teploty a vlhkosti
- Rychlé připojení (M12 zásuvný konektor)
- Snadné připojení klipem a/nebo šrouby



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Druh montáže                  | TS 35/7,5, Skrutková montáž |
| Hĺbka                         | 38 mm                       |
| Hmotnosť                      | 0,05 kg                     |
| Materiál tela                 | Plast                       |
| Ovládanie rozsahu teplot do   | 60 °C                       |
| Ovládanie rozsahu teplot od   | -40 °C                      |
| Ovládanie rozsahu vlhkosti do | 100 % RF                    |
| Ovládanie rozsahu vlhkosti od | 0 % RF                      |
| Pracovná teplota              | -40°C ... +70°C             |
| Prevádzková vlhkosť           | < 90% RH                    |
| Šírka                         | 40 mm                       |
| Spotreba                      | 1,8 W                       |
| Teplota skladovania           | -40°C ... +85°C             |
| Trieda krytia                 | IP20                        |
| Trieda ochrany                | III                         |
| Vlhkosť skladovania           | <90% RH                     |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Výška</b>           | 140 mm                   |
| <b>Zhoda s normami</b> | CE, cRUus, RoHS, UL, VDE |

