




## 2-4 PÓLOVÉ ROZVODOVÉ BLOKY

RPQ0980

4pólová svorkovnica - RPQ40-08

- 40 A až 160 A.
- Samozhášavá izolačná konštrukcia UL 94-V0
- Izolácia medzi fázami
- Mosadzné vodiče



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Connections                                              | 9                   |
| Fix. Hole space                                          | 45 mm               |
| Height (H)                                               | 84 mm               |
| Input A: diameter                                        | 5,5 mm              |
| Input A: torque, max.                                    | 3                   |
| Input A: torque, min.                                    | 2                   |
| Input A: wire cross-section stranded, max.               | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Input A: wire cross-section stranded, min.               | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Length (L)                                               | 66 mm               |
| Nominal insulation voltage                               | 500 V               |
| Nominálny prúd                                           | 40 A                |
| Number of inputs A                                       | 1                   |
| Number of outputs A                                      | 1                   |
| Number of outputs B                                      | 4                   |
| Number of outputs C                                      | 3                   |

|                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Output A: diameter</b>                                                 | 5,5 mm                  |
| <b>Output A: torque, max.</b>                                             | 3                       |
| <b>Output A: torque, min.</b>                                             | 2                       |
| <b>Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.</b> | 6 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.</b> | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Output A: wire cross-section stranded, max.</b>                        | 6 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Output A: wire cross-section stranded, min.</b>                        | 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Output B: diameter</b>                                                 | 4 mm                    |
| <b>Output B: torque, max.</b>                                             | 3                       |
| <b>Output B: torque, min.</b>                                             | 2                       |
| <b>Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.</b> | 4 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.</b> | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Output B: wire cross-section stranded, max.</b>                        | 4                       |
| <b>Output B: wire cross-section stranded, min.</b>                        | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Output C: diameter</b>                                                 | 3 mm                    |
| <b>Output C: torque, max.</b>                                             | 3                       |
| <b>Output C: torque, min.</b>                                             | 2                       |
| <b>Output C: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.</b> | 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Output C: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.</b> | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Output C: wire cross-section stranded, max.</b>                        | 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Output C: wire cross-section stranded, min.</b>                        | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Screw type</b>                                                         | Galvanized steel screws |
| <b>Short-circuit current resistance ICW over 1s</b>                       | 4,5 kA                  |
| <b>Short-circuit current resistance IPK (peak value)</b>                  | 20 kA                   |
| <b>Trieda krytia</b>                                                      | IP20                    |
| <b>Width (P)</b>                                                          | 50 mm                   |

