



## 4 PÓLOVÉ ROZVODOVÉ BLOKY

RPQ1015

4-pólový distribučný blok 160 A - RPQ 160-11

- 40 A až 160 A
- Mosadzné vodiče
- Samozhášavá izolačná konštrukcia UL 94-V0
- Izolácia medzi fázami



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

3139_Output B: wire cross-section stranded, max. (mm <sup>2</sup> )	16
Connections	12
Fix. Hole space	150 mm
Height (H)	85 mm
Input A: diameter	11,5 mm
Input A: torque, max.	10
Input A: torque, min.	8
Input A: wire cross-section stranded, max.	50 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section stranded, min.	10 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	50 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	10 mm <sup>2</sup>
Length (L)	168 mm
Nominal insulation voltage	600 V
Nominálny prúd	160 A
Number of inputs A	1
Number of outputs A	3
Number of outputs B	8
Output A: diameter	8,5 mm

<b>Output A: torque, max.</b>	3
<b>Output A: torque, min.</b>	2
<b>Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.</b>	25 mm <sup>2</sup>
<b>Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Output A: wire cross-section stranded, max.</b>	35 mm <sup>2</sup>
<b>Output A: wire cross-section stranded, min.</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Output B: diameter</b>	7 mm
<b>Output B: torque, max.</b>	3
<b>Output B: torque, min.</b>	2
<b>Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.</b>	16 mm <sup>2</sup>
<b>Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Output B: wire cross-section stranded, min.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Screw type</b>	Galvanized steel screws
<b>Short-circuit current resistance ICW over 1s</b>	9 kA
<b>Short-circuit current resistance IPK (peak value)</b>	22 kA
<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Width (P)</b>	70 mm

