



## NAPÁJACIE SVORKOVNICE

PTB6015

- Napájacie svorky 125-160-250-400 A
- Samozhášavé izolačné teleso: PA 6 UL 94-V0
- Otvárateľný a snímateľný predný ochranný kryt
- V súlade s normou EN 60947-7-1



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Connections	10
Height (A)	75 mm
Input A: wire cross-section stranded, max.	35 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section stranded, min.	10 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	35 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	10 mm <sup>2</sup>
Input B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm <sup>2</sup>
Input B: wire cross-section stranded, max.	16 mm <sup>2</sup>
Input B: wire cross-section stranded, min.	6 mm <sup>2</sup>
Input B: wire cross-section, stranded with wire-end ferrules, min.	6 mm <sup>2</sup>
Length (B)	40 mm
Nominal insulation voltage	600 V
Number of inputs A	1
Number of inputs B	1
Number of outputs A	8
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm <sup>2</sup>
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm <sup>2</sup>

<b>Output A: wire cross-section stranded, max.</b>	16 mm <sup>2</sup>
<b>Output A: wire cross-section stranded, min.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Screw type</b>	Galvanized steel screws
<b>Short-circuit current resistance ICW over 1s</b>	4,4 kA
<b>Short-circuit current resistance IPK (peak value)</b>	30 kA
<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Width (C)</b>	48 mm

