



## SOLENOIDOVÝ AKTUÁTOR ERC

Séria ERC

ERC25-04/CC

- Funkcia push/pull s voliteľnou pružinou
- Vinutie triedy B (130°C)
- Pracovný cyklus 0-100%
- Sila až 191N
- K dispozícii špeciálne prevedenie



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Absorbed power @ 20°C, 100% duty       | 6,3 W    |
| Absorbed power @ 20°C, 15% duty        | 40,3 W   |
| Absorbed power @ 20°C, 25% duty        | 24,7 W   |
| Absorbed power @ 20°C, 40% duty        | 15,2 W   |
| Absorbed power @ 20°C, 5% duty         | 123 W    |
| Beginning of stroke force at 100% duty | 4,4 N    |
| Beginning of stroke force at 15% duty  | 14 N     |
| Beginning of stroke force at 25% duty  | 10,6 N   |
| Beginning of stroke force at 40% duty  | 8,2 N    |
| Beginning of stroke force at 5% duty   | 23 N     |
| End of stroke force at 100% duty       | 12,4 N   |
| End of stroke force at 15% duty        | 25,4 N   |
| End of stroke force at 25% duty        | 20,6 N   |
| End of stroke force at 40% duty        | 17,6 N   |
| End of stroke force at 5% duty         | 36,8 N   |
| Insulation class                       | B(130°C) |
| Max. napätie AC                        | 230 V    |
| Max. napätie DC                        | 205 V    |
| Min. napätie AC                        | 110 V    |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Min. napätie DC | 6 V    |
| Spring return   | Áno    |
| Total weight    | 110 g  |
| Trieda krytia   | IP00   |
| Typ napätia     | AC, DC |
| Zdvih           | 4 mm   |

