



## VALCOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY, VEĽKOSŤ 8X31.5, TYP GG, AM

FR8AM40V1

Valcová poistka 8x31,5, aM, ochrana proti skratu



- Keramické telo s postriebrenými kontaktnými plochami
- Ochrana proti preťaženiu a skratu prístroja a ochrana obvodu



### POPIS PRODUKTU

\_\_\_\_\_

#### Spúšť

\_\_\_\_\_

Podľa : NF EN 60269-1 a 2-1

#### Homologácia



### ROZMERY

\_\_\_\_\_

8x31.5	mm
A	8.5
B	31.5
C	6.3

### OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie čísla	Popis	Rozmer mm	Menovitý prúd (A)	Napätie (V) AC	Vypínacia schopnosť	Balenie
FR8GG40V0.5	P218191	8x31.5	0.5	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V1	C218709	8x31.5	1	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V2	Q219227	8x31.5	2	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V4	W222958	8x31.5	4	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V6	A211025	8x31.5	6	400	20kA/400 V	10

FR8GG40V8	B213096	8x31.5	8	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V10	A214613	8x31.5	10	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V12	R216146	8x31.5	12	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V16	P216650	8x31.5	16	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V20	F217677	8x31.5	20	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V25	D218710	8x31.5	25	400	20kA/400 V	10
	<b>S indikátorom</b>					
FR8GG40V2I	B222204	8x31.5	2	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V4I	X222959	8x31.5	4	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V6I	V201291	8x31.5	6	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V8I	B211026	8x31.5	8	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V10I	A212060	8x31.5	10	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V12I	C213097	8x31.5	12	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V16I	Y214105	8x31.5	16	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V20I	J215127	8x31.5	20	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V25I	S216147	8x31.5	25	400	20kA/400 V	10
	<b>Motorové poistky aM (pomalé) bez indikátora</b>					
FR8AM40V1	C217168	8x31.5	1	400	20kA/400 V	10
FR8AM40V2	R218193	8x31.5	2	400	20kA/400 V	10
FR8AM40V4	S219229	8x31.5	4	400	20kA/400 V	10
FR8AM40V6	C222205	8x31.5	6	400	20kA/400 V	10
FR8AM40V8	F200749	8x31.5	8	400	20kA/400 V	10
FR8AM40V10	W201292	8x31.5	10	400	20kA/400 V	10

Minimálne objednávacie množstvo je jedno balenie - 10 ks.

## ŠPECIFIKÁCIA

<b>Balenie</b>	10 ks
<b>Breaking Capacity</b>	20 kA
<b>Charakteristika (CVL)</b>	aM
<b>Max. napätie AC</b>	400 V
<b>Nominálny prúd</b>	1 A
<b>Zhoda s normami</b>	CE

