



Dopyt

## POISTKOVÝ DRŽIAK MODULSTAR® CMS 10 (10.3X38)

CMS101

Poistkový držiak pre 10,3x38, 1-pól

MERSEN

- Priama montáž na DIN lištu
- Indikácia vypálenia poistky





### POPIS PRODUKTU

Menovité napätie (Ui)	Izolačné napätie (Uimp)	Max. prúd
690 V AC (AC20B)	6 kV	32 A

Podľa: IEC 60269-1 & 2 a skúšané podľa IEC 60947-1 & 3



### ROZMERY




## OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie čísla	Popis	Počet pólov	Počet modulov šírky 17,5 mm	Balenie
CMS101	T305020	1	1	12
CMS101N	V305021	2	2	6
CMS102	W305022	2	2	6
CMS103	X305023	3	3	4
CMS103N	Y305024	4	4	3
CMS104	Z305025	4	4	3
<b>S indikáciou vypálenia poistky</b>				
CMS101I	A305026	1	1	12
CMS101NI	B305027	2	2	6
CMS102I	C305028	2	2	6
CMS103I	D305029	3	3	4
CMS103NI	E305030	4	4	3
CMS104I	F305031	4	4	3

## Fázove napojené lišty

CMS810BB1F13	T210306 1-fázová lišta 63 A	13	10
CMS810BB2F6	V210307 2-fázová lišta 63 A	12	
CMS810BB3F4	W210308 3-fázová lišta 100 A	12	
CMS810BB4F3	X210309 4-fázová lišta 100 A	12	



## ŠPECIFIKÁCIA

**Balenie** 12 ks

**Breaking capacity max** 200 kA

**Materiál** PVC

**Max. napätie AC** 690 V

**Max. napätie DC** 690 V

**Počet pólov** 1

**Prúd max.** 32 A

**Šírka** 17,5 mm

**Výrobné číslo** T305020

**Zhoda s normami** BV, CB, CCC, CE, DNV, Lloyd's, REACH, RoHS, UL

