



## POISTKOVÝ DRŽIAK MODULSTAR® CMS 22 (22X58)

CMS221

Poistkový držiak pre 22x58, 1-pól



- Priama montáž na DIN lištu
- Indikácia vypálenej poistky



### POPIS PRODUKTU

Menovité napätie (Ui)	Izolačné napätie (Uimp)	Max. prúd
690 V AC (AC20B)	8 kV	125 A

Podľa IEC 60269-1 & 2 a testované podľa IEC 60947-1 & 3.

### ROZMERY

### OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie čísla	Popis	Počet pólov	Počet modulov šírky 17,5 mm	Balenie
CMS221	E213628	1	2	6
CMS221N	L214646	2	4	3
CMS222	V215666		4	3
CMS223	Z216682	3	6	2
CMS223N	Q217709	4	8	1
CMS224	N218742		8	1
<b>S indikáciou vypálenia poistky</b>				
CMS221I	H214137	1	2	6
CMS221NI	S215158	2	4	3

CMS222I	Z216176		4	3
CMS223I	M217200	3	6	2
CMS223NI	A218224	4	8	1
<b>S mikrospínačom pre indikáciu stavu poistky bez indikátora</b>				
CMS221M	D219262 mikrospínač NO/NC	1	2	6
CMS222M	E219792 mikrospínač NO/NC	2	4	3
CMS223M	Q222470 mikrospínač NO/NC	3	6	2
<b>S mikrospínačom pre indikáciu stavu poistiek s indikátorom</b>				
CMS221MI	A216683 mikrospínač NO/NC + indikácia	1	2	6
CMS222MI	N217201 mikrospínač NO/NC + indikácia	2	4	3
<b>Fázove napojené lišty</b>				
CMS22BB1F12	B210313 1-fázová lišta 150 A	12		5
CMS22BB2F6	C210314 2-fázová lišta 90 A			
<b>Ďalšie príslušenstvo</b>				
CMS22W1	E211581 mikrospínač 1-pole NO/NC			1
CMS22W2	L212093 mikrospínač 3-pól. 1 ks NO/NC			
CMS22W3	B212613 mikrospínač 3-pól. 2 ks. NO/NC			
LOCK	M223525 Systém zamykania držiakov poistiek			

## ŠPECIFIKÁCIA

<b>Balenie</b>	6 ks
<b>Breaking capacity max</b>	100 kA
<b>Max. napätie AC</b>	690 V
<b>Max. napätie DC</b>	690 V
<b>Počet pólov</b>	1
<b>Prúd max.</b>	125 A
<b>Šírka</b>	35 mm
<b>Výrobné číslo</b>	T331079
<b>Zhoda s normami</b>	CB, CCC, CE, DNV, Lloyd's, REACH, RoHS, UL

