



LASEROVÝ SKENER SLS

Séria SLS

SLS-SA3-08
Samostatný skener

- Bezpečnostná zóna 5,5 metra
- Výstražná zóna 40 metrov
- Typ 3, SIL2, PL d
- Samostatné jednotky alebo Master/Slave



POPIS PRODUKTU

Laserové bezpečnostné skenery SLS od spoločnosti Datasensing Italy sú spoľahlivým bezpečnostným prvkom pre rôzne prostredia. Možno ich použiť napríklad na automatizovane riadených vozidlách (AGV), na ochranu pracoviska robotického ramena pred kolíziami s ľuďmi alebo na iné bezpečnostné aplikácie.

ŠPECIFIKÁCIA

Angular resolution	0,1 °
--------------------	-------

Hmotnosť	1500 g
Materiál tela	Hliník, Polykarbonát
Mtftfd	61 year
Opening Angle	275 °
PL	D (EN ISO 13849-1)
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Safety zone operating range	3 m
SIL	2 (IEC 61508)
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-20 °C
Trieda krytia	IP65
Trieda lasera	Class 1
Warning zone max operating range	40 m

