



LED PRISADENÉ SVIETIDLÁ

Séria L/LO

12080105

L195 prisadené svietidlo, otocné, D-DIFF-0-3M-55

 HELU



- 5,3 W - 21,2 W
- Trieda krytia IP67
- Trieda ochrany II
- 24 V DC
- K dispozícii v rôznych rozmeroch

POPIS PRODUKTU

S našimi LED svietidlami dostanete dobré osvetlené pracovisko. LED osvetlenie poskytuje výrazné úspory energie až o 400% v porovnaní s tradičným osvetlením. Okrem vysokého zamerania na funkčnosť kladieme veľký dôraz na vysokú kvalitu v kombinácii s atraktívnym dizajnom. Široký sortiment produktov a služieb sa rozširuje od jednoduchých komponentov cez vysokokvalitné zariadenia až po komplexné zariadenia.

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|--------------------------|-------------|
| Dĺžka | 238 mm |
| Farebná teplota | 5700 K |
| Materiál púzdra | Hliník |
| Materiál skla | Matný akryl |
| Napätie | 24 V DC |
| Prevádzková teplota max. | 45 °C |
| Prevádzková teplota min. | -21 °C |
| Šírka | 40 mm |
| Spotreba | 5,3 W |
| Světelný tok | 603 lm |
| Trieda krytia | IP67 |
| Výška | 36,5 mm |