



## LED PRISADENÉ SVIETIDLÁ LR40

Séria LR40

15070530

LED LR40 365 D-ESGd-O-M12-55

- Dĺžka od 190 do 715 mm
- Trieda krytia IP67
- M12
- Farba svetla 4000 alebo 5700 K
- Voliteľné svietidlá s optikou 30 ° alebo 60 °



### POPIS PRODUKTU

Svietidlá LR40 s povrchovou montážou spĺňajú všetky požiadavky klasifikácie IP67. Hliníkový kryt zabezpečuje potrebnú stabilitu a riadenie tepla vo vnútri svietidla. S týmto rozptýleným akrylovým alebo bezpečnostným sklom je svietidlo vynikajúcou alternatívou k prisadeným svietidlám. Svetidlá majú konektor M12 pre napájanie. K dispozícii sú rôzne dĺžky s teplotou farieb 4000 K aj 5700 K. Montážna konzola svietidla umožňuje, aby sa lampa otáčala vo vhodnej polohe. Svetidlá LR40 sú dostupné s optikou s objektívmi 30 ° alebo 60 °

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Dĺžka                    | 365 mm  |
| Farebná teplota          | 5700 K  |
| Materiál skla            | ESG d   |
| Napätie                  | 24 V DC |
| Prevádzková teplota max. | 45 °C   |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C  |
| Spotreba                 | 10,39 W |
| Trieda krytia            | IP67    |
| Výška                    | 42 mm   |