



LED PRISADENÉ SVIETIDLÁ LR70

Séria LR70

15070689

LED LR70 790 D-ESGd-30-M12-40

SANGEL[®]
Systemtechnik

- Dĺžka od 370 do 1070 mm
- Trieda krytia IP67
- M12
- Farba svetla 4000 alebo 5700 K
- Voliteľné svietidlá s optikou 30 ° alebo 60 °



POPIS PRODUKTU

Prisadené svietidlá LR70 spĺňajú všetky požiadavky klasifikácie IP67. Hliníkový kryt zabezpečuje potrebnú stabilitu a riadenie tepla vo vnútri svietidla. S týmto rozptýleným akrylovým alebo bezpečnostným sklom je táto svietidlo vynikajúcou alternatívou k svietidlám namontovaným na povrch. Svietidlá majú konektor M12 pre napájanie. K dispozícii sú rôzne dĺžky s teplotou farieb 4000 K alebo 5700 K. Montážna konzola svietidla umožňuje, aby sa lampa otáčala vo vhodnej polohe. Svietidlá LR70 sú dostupné s optikou s objektívmi 30 ° alebo 60 °.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka	790 mm
Farebná teplota	4000 K
Materiál skla	ESG d
Spotreba	22,1 W
Trieda krytia	IP67