



LED KOMPAKTNÉ SVIETIDLÁ

Séria KL

15070132

LED kompaktné svetidlo DIFF-0-M8-55





- 3,5 W & 7 W
- Trieda krytia IP67
- Trieda ochrany III
- 24 V DC
- K dispozícii v rôznych rozmeroch

POPIS PRODUKTU

Svietidlá série LED Compact Luminaries sú malé a ľahko ovládateľné a môžu byť prispôbené tak, aby vyhovovali rôznym požiadavkám, a to všetko pri zaručení maximálnej kvality svetla. Kryt z eloxovaného hliníka má triedu ochrany IP67, čo znamená, že je odolný voči vode a prachu. Svetidlo je tiež navrhnuté tak, aby spĺňalo nároky najťažších aplikácií. LED dióda Compact Luminarie je dodávaná s dvomi rôznymi konektormi ako štandardným 3m káblom alebo konektorom M8. Kryt svetidla je k dispozícii v skle PMMA a ESGd.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka	105 mm
Farebná teplota	5700 K
Index podania farieb	≥80
Materiál púzdra	Hliník
Materiál skla	Matný akryl
Napätie	24 V DC
Prevádzková teplota max.	45 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Pripojenie	M8
Šírka	25 mm
Spotreba	3,5 W
Světelný tok	402 lm
Trieda krytia	IP67
Výška	17,5 mm



ESG diffus | Single-pane-safety glass diffuse

